

Hải Phòng, ngày 27 tháng 8 năm 2025

Số: 278/TB-BVBND

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ

Về việc mời chào giá cung cấp, lắp đặt Camera theo dõi và màn hình hiển thị tên bệnh nhân

Kính gửi: Quý Công ty, các hãng sản xuất, nhà cung cấp

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương đang thực hiện xây dựng kế hoạch mua sắm: Lắp Camera theo dõi và màn hình hiển thị tên bệnh nhân để phục vụ cho bệnh án điện tử.

Để có căn cứ xây dựng kế hoạch mua sắm theo kế hoạch nêu trên. Bệnh viện kính mời Quý Công ty, các hãng sản xuất, nhà cung cấp có đủ năng lực vui lòng cung cấp thông tin và báo giá hàng hóa để tham khảo, làm cơ sở xây dựng kế hoạch mua sắm, với nội dung cụ thể sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. **Đơn vị yêu cầu báo giá:** Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương
2. **Địa chỉ:** Số 241, Nguyễn Lương Bằng, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng.

3. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá

- Ông: Vũ Xuân Hiền
- Chức vụ: Phòng Hành chính tổng hợp
- Điện thoại liên hệ: 0946500777
- Địa chỉ Email: chaogiabv@gmail.com

4. Cách thức tiếp nhận báo giá

- Cách 1: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Phòng Hành chính tổng hợp, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương (Địa chỉ 241, Nguyễn Lương Bằng, Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng).

- Cách 2: Nộp qua địa chỉ Email: chaogiabv@gmail.com

5. **Thời gian tiếp nhận báo giá:** Từ ngày 27/8/2025 đến 17h00 phút ngày 05/9/2025.

6. **Thời hạn hiệu lực của báo giá:** Tối thiểu 90 kể từ ngày báo giá.

Lưu ý: Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục báo giá: Chi tiết theo phụ lục 1 đính kèm
2. Địa điểm thực hiện: Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương
3. Thời gian thực hiện dự kiến: 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.



Bệnh viện kính mời Quý đơn vị có đủ khả năng, năng lực tham gia chào giá theo các yêu cầu trên.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị!

Nơi nhận:


- Như kính gửi;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, HCTH.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Tường





PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HOÁ

(Kèm theo thông báo số 278/TB-BVBNĐHD ngày 27/8/2025 của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương)

STT	Tên sản phẩm	Quy cách, chủng loại, yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1.	Camera IP 2MP thân trụ	Độ phân giải: 2MP (1920*1080), Max 25fps – Chuẩn nén: Ultra265/ H.265/ H.264/ MJPEG – Ống kính có định 4mm. Góc quan sát 86,5 độ – Hồng ngoại thông minh (Smart IR) 30m, độ nhạy sáng 0.02 Lux. – Hỗ trợ công nghệ nén băng thông U-code – Tự động chuyển ngày đêm, tự động cân bằng ánh sáng trắng, chống gợn, chống nhiễu 3DNR, chống ngược sáng DWDR. – Chuẩn chống nước và bụi IP67 – Chuẩn Onvif quốc tế. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời.	Chiếc	16		
2.	Thiết bị chuyển mạch 16	16 cổng tốc độ 10/100/1000 Mbps Công nghệ năng lượng hiệu quả sáng tạo giúp tiết kiệm năng lượng đến 40%* Hỗ trợ tự học địa chỉ MAC, tự động MDI/MDIX và tự động đàm phán Thiết kế cắm vào và sử dụng	Chiếc	1		
3.	Thiết bị chuyển mạch 8 Cổng	8 cổng tốc độ 10/100/1000 Mbps Công nghệ năng lượng hiệu quả sáng tạo giúp tiết kiệm năng lượng đến 40%* Hỗ trợ tự học địa chỉ MAC, tự động MDI/MDIX và tự động đàm phán Thiết kế cắm vào và sử dụng	chiếc	4		
4.	Bộ chuyển đổi quang điện loại sợi đơn	Bộ chuyển đổi quang điện Gigabit 1 POE 10/100/1000 M kèm công SC 1 sợi	Chiếc	2		

5.	Cáp mạng AMP Commscope CAT5e (305m/cuộn)	Hỗ trợ chuẩn Gigabit Ethernet. Thỏa tất cả các yêu cầu của Gigabit Ethernet(IEEE 802.3ab). Thảm tra độc lập bởi ETL SEMKO. Bảng thông hỗ trợ tới 200 MHz. Độ dày lõi 24 AWG, solid, không có vỏ bọc chống nhiễu. Vỏ cáp CM với nhiều chuẩn màu như : trắng, xám, xanh dương, vàng, được đóng gói dạng pull box, với chiều dài 1000 feet.	Mét	560		
6.	Dây Quang	Loại thuê bao: Dây thuê bao quang treo, ống lồng 02 sợi quang Tín hiệu thuê bao: FTTH 2x5 -02FO Trọng Lượng dây/ Trọng lượng tổng: 22kg - 100kg Tiêu chuẩn sản xuất: TCVN 8696:2011 Số sợi: 2 sợi quang đơn mode. Chuẩn ITUT G.652.D.	Mét	200		
7.	Dây điện 0.2x0.75	Dây điện Cadisun VCTFK Cu/PVC/PVC 2x0.75mm2 - 300/500V	Mét	200		
8.	Nguồn camera 12V	Nguồn CCD Camera - Điện áp đầu vào AC 220V / 50HZ - IC giải nhiệt, giúp cho nguồn luôn ổn định, mạch bảo vệ an toàn cho Camera. - Điện áp đầu ra DC 12V - 1500mA.	Chiếc	12		
9.	Thiết bị chuyển mạch POE 8 cổng,	Switch L2, 8 cổng PoE 100M, 1 cổng uplink 100M - Tự tương thích chuẩn 802.3af/at, Tổng công suất PoE 58W - Truyền dẫn khoảng cách xa: Tối đa 250m ở chế độ mở rộng - Công ưu tiên: Cổng 1, 2, Ưu tiên chất lượng dịch vụ - Chống sét: 6KV cho mỗi cổng - Vỏ kim loại	Chiếc	1		

10.	Tủ đựng đầu ghi	Tủ đựng đầu ghi hình có khóa chắc chắn. - Màu sắc: Màu ghi sần. - Được sơn tĩnh điện - Chất liệu: Tôn mạ kẽm dày 1mm-1,2mm. - Mặt lỗ lưới đảm bảo quan sát được các đèn trạng thái. - Cửa mở ngang	Chiếc	3		
11.	Màn hình hiển thị tên bệnh nhân 21.5 inch	Màn hình (21.5Inch/ Full HD/ 75HZ/ 250cd/m2/ VA Màn hình LCD/LED kích thước 22 inch Tích hợp hiển thị tên bệnh nhân, số thứ tự, phòng khám tương ứng Phần mềm quản lý đồng bộ với hệ thống tiếp nhận bệnh nhân (có API kết nối hoặc phần mềm đi kèm)	Chiếc	5		
12.	Dây HDMI (HDTV) 2.0 /15M.	Cáp tín hiệu HDMI 2.0 Sợi Quang Hỗ Trợ 4K@60Hz HDR Cao Cấp dài 15M màu đen Onepro Hàng chính hãng	Sợi	5		
13.	Giá treo màn hình	Đa dạng kích thước TV cho phép từ 22 đến 37 inch Đáp ứng được trọng lượng lớn cho bạn yên tâm sử dụng Có thể treo sát tường như một kiệt tác tranh tuyệt hảo Lắp đặt dễ dàng giúp tivi được cố định tuyệt đối Thiết kế thông minh hỗ trợ không gian sống thoáng đãng	Chiếc	5		
14.	Đầu Chuyển tín hiệu từ cổng DVI sang cổng HDMI,	Input: VGA 1080P + AUX 3.5mm Output: HDMI (Video + Audio) Độ phân giải đầu ra: Full HD 1080px 60Hz (Max) Cổng nguồn: USB Type-C	Chiếc	5		
15.	Ống ghen 28x10	Máng ghen luôn dây điện có nắp SP 28x10mm - 2m/cây (28x10mm Cable Trunking - 2m/Piece) hay còn gọi là Ghen hộp, ghen vuông, ghen dẹt 28x10	Cây	30		
16.	Công lắp đặt + Thiết bị phụ kiện đi kèm: v.v...	Công lắp đặt Camera, đi dây mạng, dây điện, dây HDMI ống ghen, khoan bắt treo màn hình, hộp kỹ thuật... Đinh vít, băng dính, lạt nhựa	Gói	1		